



S9H AUTOCERAMIC COATING

DESCRIÇÃO:

O REVESTIMENTO CERÂMICO S9H ATUA COMO UMA ROBUSTA CAMADA PROTETORA SOBRE A PINTURA, PROTEGENDO-A DOS RAIOS ULTRAVIOLETA E DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS. BASTA APENAS UMA FINA CAMADA DE REVESTIMENTO PARA FORMAR UMA COBERTURA EXTREMAMENTE RESISTENTE NA SUPERFÍCIE DO CARRO, O QUE FACILITA SUA LIMPEZA E PROTEGE CONTRA ARRANHÕES. E O MELHOR DE TUDO É QUE SEU CARRO FICARÁ COM UM BRILHO ESPECIAL!

1 PREPARAÇÃO

1. LAVE TODA A SUPERFÍCIE DO CARRO COM SHAMPOO PARA VEÍCULOS SEM CERA.
2. CASO HAJA UMA CAMADA DE OXIDAÇÃO NA TINTA, É MELHOR USAR ARGILA AUTOMOTIVA PARA REMOVER A CAMADA DE OXIDAÇÃO.
3. SE HOVER ARRANHÕES NA SUPERFÍCIE DA TINTA, É NECESSÁRIO USAR CERA DE POLIMENTO PARA REMOVÊ-LOS. APÓS CONCLUIR AS ETAPAS ACIMA, USE UM AGENTE DESENGRAXANTE PARA REMOVER A GRAXA RESTANTE NA TINTA.
4. LEVE O VEÍCULO PARA UM LOCAL SECO, SEM POEIRA E COM BOA ILUMINAÇÃO.

DICA 1

IDEALMENTE, SUGERIMOS QUE VOCÊ APLIQUE O REVESTIMENTO CERÂMICO S9H EM UMA GARAGEM OU NA SOMBRA. PARA EVITAR A LUZ SOLAR DIRETA, SUGERIMOS APLICAR O REVESTIMENTO NO INÍCIO DA MANHÃ OU NO FINAL DA TARDE.

2) APLICAÇÃO

1. DIVIDA A PINTURA DO CARRO EM ÁREAS DE 40X40CM E DESPEJE UMA PEQUENA QUANTIDADE DO REVESTIMENTO EM UMA ESPONJA. PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: APLIQUE O REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRE A ÁREA SELECIONADA DA PINTURA DO VEÍCULO E ESPERE DE 2 A 3 MINUTOS. LIMPE O EXCESSO DE REVESTIMENTO COM UMA TOALHA SECA (OS CANTOS DA TOALHA DEVEM FICAR ENROLADOS NA TOALHA). PASSE ENTÃO PARA A PRÓXIMA ÁREA E APLIQUE O REVESTIMENTO CERÂMICO DA MESMA MANEIRA.
2. OBS.: SE A TEMPERATURA DO AR ESTIVER ALTA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESPERAR 2-3 MINUTOS APÓS A APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO; 30 SEGUNDOS A 1 MINUTO JÁ SERÁ SUFICIENTE. NÃO FAÇA O VEÍCULO TER CONTATO COM ÁGUA POR 24 HORAS APÓS CONCLUIR O REVESTIMENTO CERÂMICO. CASO O VEÍCULO SEJA NOVO, OS PASSOS 2, 3 E 4 NÃO SÃO NECESSÁRIOS.

DICA 2

SE FOR REVESTIR TODO O VEÍCULO, SUGERIMOS COMEÇAR PELO CAPÔ, DEPOIS TETO, PORTA-MALAS, PÁRA-CHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, PAINÉIS LATERAIS E PORTAS E, POR FIM, OS ESPELHOS RETROVISORES. SUGERIMOS DIVIDIR ÁREAS GRANDES, COMO O CAPÔ, EM 4 PARTES.

3) MANUTENÇÃO

1. PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS, ESPERE 3 DIAS ANTES DE ENXAGUAR O CARRO COM ÁGUA.
2. EVITE SHAMPOOS AUTOMOTIVOS ABRASIVOS QUE CONTENHAM CERAS OU SELANTES NO REVESTIMENTO CERÂMICO S9H.

NÓS DA JR8 IMPORTS AGRADECEMOS SUA COMPRA. ESTAMOS CERTOS DE QUE SUA AQUISIÇÃO É UM INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEU VEÍCULO.

DICA 3

O REVESTIMENTO CERÂMICO S9H TEM PROPRIEDADES AUTOLIMPANTES, ENTÃO VOCÊ NOTARÁ QUE COM O S9H NÃO PRECISARÁ LAVAR SEU CARRO COM TANTA FREQUÊNCIA. MAS QUANDO VOCÊ SENTIR A NECESSIDADE DE LAVAR SEU CARRO, USE APENAS UM DETERGENTE AUTOMOTIVO COM PH NEUTRO E LAVE SEU CARRO DE CIMA PARA BAIXO.

